

Svitidlo SERPENT ZW L90PW



IP20

CE

UK
CA

RoHS
COMPLIANT

CO₂
CARBON NEUTRAL

- Modul pro osvětlení budov v systému SERPENT
- Quick and easy assembly into lighting systems
- Možnost dosáhnout součinitele UGR – 19
- Dva směry svícení
- Vysoká světelná účinnost
- Obsahuje světelný zdroj
- Environmentally friendly, low carbon footprint material important for sustainable buildings
- Compatible with lighting control including Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10V

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Typ montáže	zavěšení
Délka [L]	388 mm
Výška [H]	88 mm
Šířka W	388 mm
Tvar	L
Stupeň krytí IP	20
Index podání barev CRI	90
MacAdamia Ellipse	3 SDCM
Napětí	220-240 V 50/60 Hz
Třída ochrany	I
Hlavní osvětlení	ano

Barva	Difuzér	Ovládání	Směr osvětlení	Světelný tok svítidla	Výkon svítidla	Barva světla	Svícení na dvě strany	Ref
■ stříbrná	mléčný	DALI	dolů	1020 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE114-0130DB
■ stříbrná	mléčný	ON/OFF	dolů	1020 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE114-0130EB
■ stříbrná	mléčný	DALI	dolů	1060 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE114-0140DB
■ stříbrná	mléčný	ON/OFF	dolů	1060 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE114-0140EB
■ černý	mléčný	DALI	dolů	1020 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE114-0730DB
■ černý	mléčný	ON/OFF	dolů	1020 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE114-0730EB
■ černý	mléčný	DALI	dolů	1060 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE114-0740DB
■ černý	mléčný	ON/OFF	dolů	1060 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE114-0740EB
bílá-matná	mléčný	DALI	dolů	1020 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE114-1030DB
bílá-matná	mléčný	ON/OFF	dolů	1020 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE114-1030EB
bílá-matná	mléčný	DALI	dolů	1060 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE114-1040DB
bílá-matná	mléčný	ON/OFF	dolů	1060 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE114-1040EB
■ stříbrná	mléčný	DALI	níže, dolů	1270 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE115-0130DB
■ stříbrná	mléčný	ON/OFF	níže, dolů	1270 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE115-0130EB

Svitidlo SERPENT ZW L90PW

Barva	Difuzér	Ovládání	Směr osvětlení	Světelný tok svítidla	Výkon svítidla	Barva světla	Svícení na dvě strany	Ref
■ stříbrná	mléčný	DALI	níže, dolů	1320 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE115-0140DB
■ stříbrná	mléčný	ON/OFF	níže, dolů	1320 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE115-0140EB
■ černý	mléčný	DALI	níže, dolů	1270 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE115-0730DB
■ černý	mléčný	ON/OFF	níže, dolů	1270 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE115-0730EB
■ černý	mléčný	DALI	níže, dolů	1320 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE115-0740DB
■ černý	mléčný	ON/OFF	níže, dolů	1320 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE115-0740EB
bílá-matná	mléčný	DALI	níže, dolů	1270 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE115-1030DB
bílá-matná	mléčný	ON/OFF	níže, dolů	1270 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE115-1030EB
bílá-matná	mléčný	DALI	níže, dolů	1320 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE115-1040DB
bílá-matná	mléčný	ON/OFF	níže, dolů	1320 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE115-1040EB
■ stříbrná	mikroprizma	DALI	dolů	1040 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE264-0130DB
■ stříbrná	mikroprizma	ON/OFF	dolů	1040 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE264-0130EB
■ stříbrná	mikroprizma	DALI	dolů	1070 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE264-0140DB
■ stříbrná	mikroprizma	ON/OFF	dolů	1070 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE264-0140EB
■ černý	mikroprizma	DALI	dolů	1040 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE264-0730DB
■ černý	mikroprizma	ON/OFF	dolů	1040 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE264-0730EB
■ černý	mikroprizma	DALI	dolů	1070 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE264-0740DB
■ černý	mikroprizma	ON/OFF	dolů	1070 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE264-0740EB
bílá-matná	mikroprizma	DALI	dolů	1040 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE264-1030DB
bílá-matná	mikroprizma	ON/OFF	dolů	1040 lm	14 W	3000 K	ne	FPSE264-1030EB
bílá-matná	mikroprizma	DALI	dolů	1070 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE264-1040DB
bílá-matná	mikroprizma	ON/OFF	dolů	1070 lm	14 W	4000 K	ne	FPSE264-1040EB
■ stříbrná	mikroprizma	DALI	níže, dolů	1290 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE265-0130DB
■ stříbrná	mikroprizma	ON/OFF	níže, dolů	1290 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE265-0130EB
■ stříbrná	mikroprizma	DALI	níže, dolů	1340 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE265-0140DB
■ stříbrná	mikroprizma	ON/OFF	níže, dolů	1340 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE265-0140EB
■ černý	mikroprizma	DALI	níže, dolů	1290 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE265-0730DB
■ černý	mikroprizma	ON/OFF	níže, dolů	1290 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE265-0730EB
■ černý	mikroprizma	DALI	níže, dolů	1340 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE265-0740DB
■ černý	mikroprizma	ON/OFF	níže, dolů	1340 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE265-0740EB
bílá-matná	mikroprizma	DALI	níže, dolů	1290 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE265-1030DB
bílá-matná	mikroprizma	ON/OFF	níže, dolů	1290 lm	16 W	3000 K	ano	FPSE265-1030EB
bílá-matná	mikroprizma	DALI	níže, dolů	1340 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE265-1040DB

Svitidlo SERPENT ZW L90PW

Barva	Difuzér	Ovládání	Směr osvětlení	Světelný tok svítidla	Výkon svítidl	Barva světla	Svícení na dvě strany	Ref
bílá-matná	mikroprizma	ON/OFF	níže, dolů	1340 lm	16 W	4000 K	ano	FPSE265-1040EB

SAMPLE PROJECTS

